

EIUS2018I3TA

Centrale Alarme Intrusion

Description

Centrale alarme radio vocale bi-directionnelle IP/3G avec levée de doute par l'image

Spécifications

Généralités :

- 32 Zones radio
- 2 Zones Filaire
- Sirène intégré 105dB @ 1 m
- 32 Codes
- 3 Mode armement: total, Partiel ou Péri-métrique
- Historique: 1022 événements ou 2048 sur le serveur
- 2 PGM Sortie Relais programmable: contact sec ou collecteur ouvert 100mA
- Autoprotection à arrachement et à ouverture

Communication :

Interface de Communication: GPRS/GSM ou IP via Box ADSL

Communications 5 abonnés en SMS suivez moi, rapport vocal, Contact-ID, SIA

Récepteur et radio fréquence :

Récepteur hétérodyne à fréquence fixe

Fréquence: 868MHz,

Code tournant type: SecuriCode™

Spécification alimentation :

Alimentation électrique: 230VAC, 50Hz

Alimentation Auxiliaire: 10,5VDC jusqu'à jusqu'à 50mA

Batterie de secours 7.2V 1.5Ah pour la norme EN-50131 standard,

Fusibles: 63mA/250V

Poids: 1.350g

Dimensions: 270 x 222 x 50mm

Température de fonctionnement: 0-60°C /32-140°F

Conforme avec la norme EN-50131-3 Grade 2 Classe II

Alimentation de Type A

